

ESPAZIOS SOTOFONDO

RECUBRIMIENTO EN POLVO PARA RELLENAR GRIETAS E IRREGULARIDADES EN MUROS Y PARA FONDEAR EL COLOR, ANTES DE APLICAR LAS TEXTURAS.

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento en polvo elaborado con resina acrílica, mármol con granulometría controlada y productos químicos que al contacto con el agua forman una pasta fácil de manejar que se emplea para lograr aplanados y texturas excelente adherencia y resistencia.

USOS

EL **ESPAZIOS SOTOFONDO** se recomienda para eliminar el repelido y la pintura en interiores, para renovar muros de mampostería y construcciones viejas. Se puede aplicar sobre cualquier superficie: tabique, concreto, ladrillo, tabicón fibrocemento, madera, asbesto, etc.

VENTAJAS

- Alto rendimiento, bajo costo.
- Una vez seco se le puede aplicar cualquier tipo de pintura.
- Ahorro en tiempo de construcción.
- Su adherencia permite anclarse con seguridad a cualquier tipo de superficie.

FORMA DE EMPLEO

La superficie debe estar libre de polvo grasas o materiales mal adheridos a la superficie. Si existe pintura debe eliminarse mediante cepillo de alambre, para obtener una adherencia adecuada, si presenta suciedad deberá limpiarse con una solución de ácido muriático al 10% o con nuestro **GUARDQUIMI PREP LIMPIAMUROS** lavando la superficie posteriormente con agua limpia.

EL **ESPAZIOS SOTOFONDO** viene listo para usarse, en un recipiente limpio mezcle perfectamente con agua limpia en relación de 4 kg/litro de agua (6.25 litros de agua por saco de **ESPAZIOS SOTOFONDO**) hasta obtener un producto homogéneo. La mezcla deberá prepararse de preferencia con equipo mecánico, en caso de elaboración manual deberá agitarse 15 minutos después de haber sido preparada.

Se sugiere solo mezclar el producto que se usará en un lapso de media hora ya que al perder humedad pierde algunas de sus propiedades

Aplique por medio de llana, tirolera o compresor.

Las herramientas usadas deben limpiarse con agua limpia mientras el **ESPAZIOS SOTOFONDO** se encuentra fresco.

RECOMENDACIONES

-No usar el **ESPAZIOS SOTOFONDO** sobre aplanados de yeso, superficies vitreas, superficies impermeabilizadas o con pintura de temple, aceite o barniz.

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarlos desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.

-Si cuando esté aplicando el **ESPAZIOS SOTOFONDO** la superficie se seca dando la apariencia que "tirolea", vuelva a humedecer la superficie y continúe aplicando el producto.

-Al terminar conviene rociar con agua el material aplicado, tantas veces como sea necesario, especialmente en climas calurosos y secos. Si desea una superficie más tersa, utilice una esponja húmeda para eliminar irregularidades en su acabado o alisar con llana metálica.

-No debe aplicarse bajo la lluvia. No se recomienda para pisos.

PRESENTACIÓN

ESPAZIOS SOTOFONDO se surte en:

- Saco de 40 kg.

RENDIMIENTO

El **ESPAZIOS SOTOFONDO** rinde aprox. 2 kg/m²
 El rendimiento varía de acuerdo al tipo de superficie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPAZIOS SOTOFONDO
APARIENCIA		Polvo Blanco
DENSIDAD	ASTM D-1475	2.0 - 2.2 g/cc
SECCADO AL TACTO	FUNCIONAL	30 - 45 minutos
ADHERENCIA AL MURO	FUNCIONAL	Excelente

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En envase original, cerrado y bajo techo el **ESPAZIOS SOTOFONDO** mantiene sus propiedades por seis meses.