

# ESPAZIOS ESMALTE ANTIGRAFFITI

RECUBRIMIENTO DE DOS COMPONENTES PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES CONTRA GRAFITEROS DEJA UNA PELÍCULA LISA Y BRILLANTE DE COLOR DESEADO, A LA QUE NO SE ADHIEREN LOS ESMALTES ACRÍLICOS EN SPRAY, PERMITIENDO UNA FÁCIL LIMPIEZA.

## DESCRIPCIÓN

**ESPAZIOS ESMALTE ANTIGRAFFITI** es un recubrimiento de buena resistencia **ANTIGRAFFITI**, formulado a base de resinas seleccionadas, pigmentos y productos químicos que le proporcionan un acabado semi-brillante, poder cubriente, resistencia a la intemperie y un excelente efecto antigraffiti.

Se presenta en transparente, blanco base que puede ser pigmentado en una gama de tonos pastel y medios con nuestro sistema espacios de imperquimia.

## USOS

- Se emplea para decorar y proteger contra el graffiti y la corrosión a puertas, estructuras, zaguán, tanques y todas aquellas superficies de metal o muros perfectamente bien aplazados y lisos que se deseen decorar y proteger contra el grafiteo.

## VENTAJAS

- **ESPAZIOS ESMALTE ANTIGRAFFITI** forma una película, la cual impide la adherencia del graffiti y que puede ser limpiado hasta 5 veces.
- Excelente poder anticorrosivo y resistencia a la intemperie.
- Buen rendimiento, poder cubriente y rápido secado.
- Colores firmes y excelente adherencia.
- No propicia la aparición de bacterias ni mohos en la superficie.
- El grafiteo se limpia fácilmente con agua y jabón, tallando ligeramente con fibra verde "scotch", así como con estopa ligeramente humedecida con thinner.
- Es un recubrimiento que puede ser repintado después de darle una asentada con lija de agua fina.

## FORMA DE EMPLEO

### a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- La superficie deberá estar seca, así como libre de polvos, grasas, óxido o cualquier contaminante que impida la correcta adherencia del **ESPAZIOS ESMALTE ANTIGRAFFITI**.
- Los recubrimientos (pinturas) viejas o mal estado deberán eliminarse por completo. Usando removedores, espátulas, cuñas, lijadas, fibras, etc.

### \*SUPERFICIES DE METAL\*

Aplique nuestro **GUARDQUIM PREP LIMPIAMETAL** con el fin de obtener una superficie libre de óxido, cascarrilla de laminación, grasa u otras sustancias que impidan la correcta adherencia.

### \*SUPERFICIES DE CONCRETO\*

Se recomienda mordentizar la superficie con nuestro **GUARDQUIM PREP LIMPIAMUROS** lavando posteriormente con agua limpia y dejando secar perfectamente antes de aplicar el **ESPAZIOS ESMALTE ANTIGRAFFITI**.

### b) APLICACIÓN DEL ACABADO:

#### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

- Mezcle bien los dos componentes antes de vertirlos. Agregue el componente "B" dentro del componente "A" y mezcle cuidadosamente hasta obtener un color homogéneo procurando no introducir aire al producto.
- Con la superficie preparada, aplique el **ESPAZIOS ESMALTE ANTIGRAFFITI** por medio de brocha o pistola.
- Se recomienda aplicar dos manos para lograr tonos uniformes.
- Debe permitirse el secado de la primera mano (De 1 a 1.5 hrs. dependiendo de las condiciones ambientales), antes de aplicar la siguiente mano.
- Terminada la aplicación, lave el equipo con thinner.

**GARANTÍA LIMITADA**, **IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.** garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probablemente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.

El **ESPAZIOS ESMALTE ANTIGRAFFITI** preparado tiene una vida de aplicación (Pot Life) de 1 hr. a 25°C, ésta puede variar dependiendo de la temperatura del ambiente.

## RECOMENDACIONES

- El **ESPAZIOS ESMALTE ANTIGRAFFITI** es un producto base solvente. Su aplicación debe hacerse en lugares bien ventilados y mantenerse lejos de llamas o chispas.
- Se debe de aplicar en superficies completamente secas.
- Contiene sustancias tóxicas cuya exposición prolongada o reiterada origina graves daños a la salud. Manténgase lejos del alcance de los niños.
- En superficies lisas resiste la limpieza hasta 5 veces antes del repintado; en superficies rugosas por que el lavado es más agresivo se le dará mantenimiento en la segunda limpieza.
- Utilice todo el producto preparado.
- En caso de querer diluir el **ESPAZIOS ESMALTE ANTIGRAFFITI** utilizar **GUARDQUIM SOLVENTE XB**.

## RENDIMIENTOS

- Un litro de **ESPAZIOS ESMALTE ANTIGRAFFITI** rinde de 2 a 3 m<sup>2</sup> a dos manos, sobre superficies lisas.

**NOTA:** El rendimiento del **ESPAZIOS ESMALTE ANTIGRAFFITI** varía dependiendo de la porosidad de la superficie del sustrato.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	*****	Líquido semi-viscoso
COLOR	*****	Blanco y una Gama de tonos pastel espacios de imperquimia
% MATERIAL VOLATIL	ASTM D-2369	53 - 57% peso
DENSIDAD	ASTM D-70	1.10 - 1.13 gr/cc
VISCOSIDAD BROOKFIELD de mezcla	ASTM D-2196	800 - 1200 cps
Ag. 4; 20 rpm; a 25°C	ASTM D-523	60 +/- 5%
BRILLO 60	ASTM D-1640	45 - 60 minutos
SECCADO AL TACTO a 25°C	ASTM D-1640	24 hrs. (max.)
SECCADO TOTAL a 25°C	ASTM D-1640	Componente A= 90% Componente B= 10%
RELACIÓN DE MEZCLA EN PESO	Funcional	Buena
ADHERENCIA	ASTM D-3599	Poca
FLEXIBILIDAD	ASTM D-522	
ESTABILIDAD EN ENVASE	ASTM D-1849	12 meses sin mezclar

**NOTA:** Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

## ALMACENAJE

En su envase original en lugares frescos, el **ESPAZIOS ESMALTE ANTIGRAFFITI** mantiene sus propiedades durante un año.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Alborada No. 136 10<sup>o</sup>piso, Colonia Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, México D.F., C.P. 14010. Planta: Tecámac, Edo. de Méx. Tel. 01-779-796-2220 Fax. 01779-7963542. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737-8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.mx